

**ANEXO TÉCNICO
RESUMEN OFERTA TÉCNICA**

Especificaciones	Requisitos mínimos	Ofertado
Servidor marca y modelo		
Tamaño de caja (<i>rack units</i>)	Max. 2U	
Railes extraíbles y guía de cables móvil	Sí	
Numero de procesadores, marca y modelo	2x Xeon Gold/Platinum, AMD EPYC	
Frecuencias del procesador	Base 2.4 GHz Turbo 3.5 GHz	
Cantidad total de hilos (<i>threads</i>)	250	
Tipo de memoria y velocidad	ECC Registrada 2933 MHz	
Tamaño módulos de memoria	32 GB	
Memoria total	512 GB	
Capacidad de discos total	24	
Bahías de discos 2.5" SATA/SAS 12Gbps	16	
Bahías de discos 2.5" SSD NVMe U.2	8	
Discos SSD NVMe M.2/PCIe en placa base o tarjeta accesoria	2 x 240 GB	
Discos 2.5" SSD NVMe U.2	2x 3200 GB uso mixto	
Discos 2.5" SAS 12 Gbps	8x 2400 GB 10Krpm	
Fuente de alimentación AC 230V 50 Hz	2x 1600W	
Cable de alimentación PDU 2m para PDU con socket C14 o C20	2	
Puertos Ethernet fibra SFP28	2x SFP28 10/25 Gbps	

Especificaciones	Requisitos mínimos	Ofertado
Puertos Ethernet RJ45	2x 10Base-T 1/10 Gbps	
Número de <i>transceivers</i> SFP28 MM LC 100m	1	
Tarjeta gráfica VGA DB15	Sí	
Número de puertos USB	3	
Sistema OOB y RJ45 dedicado	Sí	
Consola remota HTML5	Sí	
Soporte completo IPv4 en OOB	Sí	
Soporte completo IPv6 en OOB	Sí	
Licencias permanentes incluidas	Sí	
Todo el hardware es nuevo	Sí	
Hardware con soporte en SO Linux Debian o Ubuntu	Sí	
Tipo de soporte	On-site NBD	
Años de soporte	3	