

ANEXO TÉCNICO. REF: 2021-09-ST
RESUMEN OFERTA TÉCNICA

Especificaciones	Requisitos mínimos	Ofertado
Servidor marca y modelo		
Tamaño de caja (<i>rack units</i>)	Max. 2U	
Railes extraíbles y guía de cables móvil	Sí	
Marca y modelo procesador	1x Xeon Gold / Platinum o AMD EPYC	
Frecuencia del procesador	Base 3.6 GHz	
Cantidad total de núcleos / hilos	8 núcleos y 16 hilos	
Tipo de memoria y velocidad	ECC Registrada 3200 MHz	
Tamaño módulos de memoria	64 GB	
Memoria incluida	512 GB	
Ranuras de memoria libres	Para duplicar la memoria	
Controladora de discos	HBA JBOD, no RAID	
Capacidad de discos 3.5"	14	
Capacidad de discos 2.5"/3.5" total	14	
Discos SSD M.2 en placa base o tarjeta accesoria	2 x 240 GB	
Discos 3.5" SAS 12 Gbps	10x 18 TB 7.2Krpm	
Fuente de alimentación AC 230V 50 Hz	2x 750W 80+ Platinum	
Cable de alimentación PDU 2m para PDU con socket C14 o C20	2	
Puertos Ethernet fibra SFP28	2x SFP28 10/25 Gbps	

Especificaciones	Requisitos mínimos	Ofertado
Puertos Ethernet RJ45	2x GBase-T 1Gbps	
Número de <i>transceivers</i> SFP28 MM LC 100m (SR)	2	
Tarjeta gráfica VGA DB15	Sí	
Número de puertos USB	3	
Sistema OOB y RJ45 dedicado	Sí	
Consola remota HTML5	Sí	
Soporte completo IPv4 en OOB	Sí	
Soporte completo IPv6 en OOB	Sí	
Licencias permanentes incluidas	Sí	
Todo el hardware es nuevo	Sí	
Hardware con soporte en SO Linux Debian o Ubuntu	Sí	
Tipo de soporte	On-site NBD	
Años de soporte	3	